



Safety is our first priority™

www.yoke.net

-- An ISO 9001 Certified Company --

YOKE INDUSTRIAL CORP.

#39, 33rd Road, Taichung Industrial Park,
Taichung 407, Taiwan
TEL:+886-4-2350-8088
FAX :+886-4-2350-1001
Email : info@mail.yoke.net



This safety instruction/declaration of the manufacturer has to be kept on file for whole lifetime of the product

TYPE APPROVAL BY:



CERTIFICATE OF COMPLIANCE
Certificate No. MDC 1894

SGS Reference: CST246797/1
Date of Issue: 10th November 2017 Issue No.: 1 Expiry Date: 9th November 2022
Client/Applicant: YOKE INDUSTRIAL GROUP
No. 39, 33rd Road, Taichung Industrial Park, Taichung 407, Taiwan, R.O.C.
Manufacturer: As above
Scope of certification: Full technical file assessment according to Annex VII 2006/42/EC
Description of Equipment: Super Point
Type/Series: 8-251-007-01, 8-251-025-04, 8-251-040-05

Serial Number(s): 8-251-007-01, 8-251-007-02, 8-251-007-03, 8-251-007-04
8-251-014-01, 8-251-014-02, 8-251-014-03, 8-251-014-04, 8-251-014-05
8-251-025-01, 8-251-025-02, 8-251-025-03, 8-251-025-04
8-251-040-01, 8-251-040-02, 8-251-040-03, 8-251-040-04, 8-251-040-05
8-251-067-01, 8-251-067-02, 8-251-067-03, 8-251-067-04
8-251-080-01, 8-251-080-02
8-251-100-01, 8-251-100-02
8-251-125-01, 8-251-125-02, 8-251-125-03, 8-251-125-04, 8-251-125-05
8-251-170-01, 8-251-170-02, 8-251-170-03, 8-251-170-04, 8-251-170-05 8-251-200-01, 8-251-200-02
8-251-280-01, 8-251-280-02, 8-251-280-03
8-251-350-01, 8-251-350-02
8-251-400-01, 8-251-400-02, 8-251-400-03, 8-251-400-04

Trade Mark/Name: **YOKE**

Assessment Performed: Assessed for compliance with the requirements of Annex VII of the Machinery Directive 2006/42/EC
Conclusion: In the opinion of SGS United Kingdom Limited the submitted technical file referenced as CST246797/1 satisfies the requirements of the Machinery Directive 2006/42/EC Page 1 of 2

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/sgs/Products/Conditions.aspx> and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/sgs/Products/Conditions.aspx>

Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute part of a transaction from accepting all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offences may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS United Kingdom Limited
Unit 12A & 12B, Sirebrook South End, Sirebrook Durham, CHS 5AD Tel +44 (0)191 377 2000 Fax +44 (0)191 377 2000
Registered in England No. 1162865 Florence Business Park, Cleburne Post, Cleburne CH65 5EN www.sgs.com
Member of SGS Group (SIC) SA MD 38 Ind 03 - 03/06/2016

This document is issued, on the Client's behalf, by the Company under its General Conditions of Service printed overleaf. The Client's attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.



Any other holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not constitute part of a transaction from accepting all their rights and obligations under the transaction documents.

SGSPAPER 18104896



Please read user instruction before initial operation of the bolt-on YOKE Super Point 8-251. Make sure that you have comprehend all subjected matters.

Non observance can lead to serious personal injuries and material damage and eliminates warranty.





Safety is our first priority™

www.yoke.net

-- Entreprise certifiée ISO 9001 --

YOKE INDUSTRIAL CORP.

#39, 33rd Road, Taichung Industrial Park,

Taichung 407, Taiwan

TÉL : +886-4-2350-8088

FAX : +886-4-2350-1001

E-mail : info@mail.yoke.net



Yellow Point

1. Safety Instructions

Warning Message



Wrong assembled or damaged Super Point as well as improper use can lead to injuries of persons and damage of objects when load drops. Please inspect all Super Point before each use.

- When installed, the 8-251 Super Point must be rotated 360°
- Refer to German standard, under rule 500 (DGUV BGR 100-500) or other country specific regulations. All the inspection should be operated by the competent persons

2. Intended use

- The 8-251 Super Point must only be used for the assembly of the load or at load accepting means
- Their usage is intended to be used as lifting means.
- The 8-251 Super Point can also be used as lashing points for the fixture of lashing means.
- The 8-251 Super Point must only be used in the here described usage purpose.

3. Instruction manual

3.1 General Information

- The Super Point cannot be used in the following chemicals influence environment such as acid and steam. If you still cannot avoid, please contact the manufacturer to indicate how to use correctly.
- Temperature effects :
As the DIN/EN bolts are used in the Super Points, the working load limit must be reduced:

-40°C to 100°C no reduction (-40°F to 212° F)
100°C to 200°C minus 15 % (212°F to 392°F)
200°C to 250°C minus 20 % (392°F to 482°F)
250°C to 350°C minus 25% (482°F to 662°F)

Temperature above 350°C (662°F) is not allowed.

Please note the nuts' maximum temperature (optionally):

-Clamping nut according to DIN EN ISO 7042 (DIN 980) can only be used up to +150°C (302°F) .

-Collar nut according to DIN 6331 can only be used up to 300°C (572°F) .

- Yoke Super Point is supplied with 100% crack tested bolt. Use only YOKE parts as replacements.

3.2 Assembly hints

- After determining the loads on each Super Point, select the proper size Super Point using the Working Load Limit ratings in Table 1.
- The material construction, to which the Super Point will be attached, should be of adequate strength to withstand forces during lifting without deformation. YOKE recommends the following minimum for bolt lengths:
(M = diameter of YOKE Super Point bolt, e.g. M 20)
 - 1.5 x M in Steel
 - 1.5 x M in cast iron
 - 2 x M in aluminum alloys
 - 2.5 x M in aluminum-magnesium alloys
- A Plane bolting surface must be guaranteed. The holes must be drilled with a sufficient depth in order to guarantee compatibility with the supporting surface



Safety is our first priority™

www.yoke.net

-- Entreprise certifiée ISO 9001 --

YOKE INDUSTRIAL CORP.

#39, 33rd Road, Taichung Industrial Park,

Taichung 407, Taiwan

TÉL : +886-4-2350-8088

FAX : +886-4-2350-1001

E-mail : info@mail.yoke.net



Yellow Point

● Load symmetry:

Using the following formula as symmetrical loading calculation:

$$W_{LL} = \frac{G}{n \times \cos \beta}$$

W_{LL} = working load limit
 G = load weight (kg)
 n = number of load bearing legs
 β = angle of inclination of the chain to the vertical

The calculation of load bearing is as follows:

	Symmetric	Asymmetric
2 Legs	2	1
3/4 Legs	3	1

3.3 Instructions for Use

- The Super Point ring must not touch the edge and should be free to move.
- When lifting, users should avoid sharp edges environment that will cause the damage of the lifting.
- 8-251 have to be mounted only with the included screw. The body is rotatable 360° and must be aligned in the permitted direction of tension before use.

(See Figure 1)

Attention: SUPERPOINT is suited for turning under load in vertical direction!

- To prevent unintended dismounting through shock loading, rotation or vibration thread locking fluid such as Loctite 2701 (depending on the application, need to pay

attention to the manufacturer's instruction) could be used to secure the bolt, or use form-closed devices.

Attention: Ring Body has to be free to rotate.

3.4 Periodical Inspections:

- Super Point should be inspected periodically, determine by the usage, but at least once a year. It should be operated by a competent person
- The inspection times depend on the usage condition, which wear or corrosion increase by frequent use. In this case, user may need to inspect more than one time a year.

4. Inspections Criteria

Before each operation, observe and control the following points during regular period :

- The Super Point should be complete.
- Evidence of cracks.
- The Super Point must be free to rotate.
- The deformation of the component parts
- Confirm the compatibility of the bolt threads and tapped hole torque control
- The working load limit and manufacturer stamp should be visible clearly
- Mechanical damage, ex: notches, especially in the high pressure area.
- Wear should not exceed 10% of the cross-sectional diameters.
- Evidence of corrosion.
- Damaged on the bolts, nuts and / or threads.



Safety is our first priority™

www.yoke.net

-- Una empresa certificada con ISO
9001 --

YOKE INDUSTRIAL CORP.

Nº 39, Carretera 33, Parque Industrial de Taichung

Taichung 407, Taiwán

TEL: +886-4-2350-8088

FAX: +886-4-2350-1001

Email : info@mail.yoke.net



Yellow Point

1. Instrucciones de Seguridad

Mensaje de advertencia



Un Super Punto mal montado o dañado así como el uso inadecuado pueden provocar lesiones a personas y daños de objetos cuando la carga disminuye. Por favor, inspeccione completamente el Super Punto antes de cada uso.

- Cuando está instalado, el Super Punto 8-251 debe girarse 360°
- Consulte el estándar Alemán, bajo regla 500 (DGUV BGR 100-500) o las normativas específicas de otro país. Todas las inspecciones deben ser realizadas por personas competentes

2. Uso previsto

- El Super Punto 8-251 sólo debe ser utilizado para el montaje de la carga o medio tolerante a la carga
- Su uso está destinado a ser utilizado como medio de levantamiento.
- El Super Punto 8-251 puede ser utilizado también como puntos de amarre para la fijación de los medios de amarre.
- El Super Punto 8-251 sólo debe utilizarse para el propósito de uso aquí descrito.

3. Manual de instrucciones

3.1 Información general

- El Super Punto no puede utilizarse en el siguiente ambiente influenciado por sustancias químicas, tales como ácidos y vapor. Si aún así no puede evitarlo, por favor póngase en contacto con el fabricante para indicar cómo utilizarlo correctamente.
- Efectos de la temperatura :

Como los pernos DIN/EN se usan en el Super Punto, los límites de carga de trabajo debe reducirse de:

-40°C a 100°C sin reducción (-40°F a 212°F).
100°C a 200°C menos 15 % (212°F a 392°F).
200°C a 250°C menos 20 % (392°F a 482°F).
250°C a 350°C menos 25% (482°F a 662°F).

Una temperatura superior a 350°C (662°F) no está autorizada.

Por favor tenga en cuenta la temperatura máxima de la tuerca (opcionalmente):

-La tuerca de sujeción según DIN EN ISO 7042 (DIN 980) sólo se puede utilizar a temperaturas de hasta +150°C (302°F).

-La tuerca con collar según DIN 6331 sólo se puede utilizar hasta 300 °C (572 °F) .

- Yoke Super Punto es suministrado con un perno 100% probado contra grietas. Utilice sólo las piezas YOKE como repuestos.

3.2 Consejos de montaje

- Después de determinar las cargas sobre cada Super Punto, seleccione el tamaño adecuado de Super Punto utilizando las clasificaciones de Límite de Carga de Trabajo en la Tabla 1.
- El material de construcción, al que el Super Punto estará conectado, debe ser suficientemente resistente para resistir las fuerzas durante el levantamiento sin deformación. YOKE recomienda los siguientes requisitos mínimos para longitudes de perno:
(M = diámetro del perno de YOKE Super Punto, por ejemplo, M 20)
 - 1,5 x M en acero
 - 1,5 x M en hierro fundido
 - 2 x M en aleaciones de aluminio.
 - 2,5 x M en aleaciones de aluminio-magnesio
- Una superficie plana atornillable debe ser garantizada. Los agujeros deben ser perforados con una profundidad suficiente

para garantizar la compatibilidad con la superficie de apoyo

- **Simetría de carga:**

Utilizando la siguiente fórmula como cálculo de carga simétrica:

$$W_{LL} = \frac{G}{n \times \cos \beta}$$

W_{LL} = Límite de carga de trabajo
 G = Peso de carga (kg)
 n = Número de patas para soporte de carga
 β = Ángulo de inclinación de la cadena a la vertical

El cálculo del soporte de carga es como sigue:

	Simétrico	Asimétrico
2 patas	2	1
¾ patas	3	1

3.3 Instrucciones de uso

- El anillo del Super Punto no debe tocar el borde y debe poder moverse libremente.
- Durante el levantamiento, los usuarios deben evitar ambientes con bordes afilados que pueden causar daño al levantamiento.
- 8-251 tiene que montarse sólo con el tornillo incluido. El cuerpo es girable a 360° y debe estar alineado en la dirección permitida de tensión antes de usar.
(Ver Figura 1)

Atención: ¡SUPER PUNTO es adecuado para giros bajo carga en dirección vertical!

- Para evitar el desmontaje involuntario causado por una carga de choque, rotación o vibración, utilice el líquido sellador de roscas Loctite 2701 (dependiendo de la aplicación, necesita prestar atención a las instrucciones del fabricante) para fijar el perno, o use dispositivos con forma cerrada.

Atención: El cuerpo del anillo tiene que ser libre para girar.

3.4 Inspecciones periódicas:

- Super Punto debe inspeccionarse periódicamente, determinado por el uso, pero al menos una vez al año. Debe ser manejado por una persona competente

- La inspección programada depende de las condiciones de uso, desgaste o corrosión que aumentan por el uso frecuente. En este caso, el usuario puede necesitar inspeccionar más de una vez al año.

4. Criterios de inspección

Antes de cada operación, observe y controle los siguientes puntos durante el período normal:

- El Super Punto debe estar completo.
- Signo de grietas.
- El Super Punto debe estar libre para girar.
- La deformación de los componentes.
- Confirme la compatibilidad de las roscas del tornillo y el control de apriete del agujero roscado
- El límite de carga de trabajo y el sello del fabricante deben ser claramente visibles
- Daños mecánicos, ex: ranuras, especialmente en la zona de alta presión.
- El desgaste no debe exceder el 10% de los diámetros transversales.
- Signo de corrosión.
- Daño en los pernos, tuercas y/o ros



Safety is our first priority™

www.yoke.net

-- Entreprise certifiée ISO 9001 --

YOKE INDUSTRIAL CORP.

#39, 33rd Road, Taichung Industrial Park,

Taichung 407, Taïwan

TÉL : +886-4-2350-8088

FAX : +886-4-2350-1001

E-mail : info@mail.yoke.net



Yellow Point

1. Instructions de sécurité

Message d'avertissement



Le Super Point incorrectement assemblé ou endommagé ainsi qu'une utilisation incorrecte peut causer des blessures aux personnes et endommager des objets en cas de chute d'une charge. Veuillez inspecter l'ensemble du Super Point avant chaque utilisation.

- Une fois installé, le 8-251 Super Point doit être pivoté à 360°
- Référez-vous à la norme allemande, conformément à l'article 500 (DGUV BGR 100-500) ou aux réglementations spécifiques à d'autres pays. Toutes les tâches d'inspection doivent être effectuées par des personnes compétentes

2. Utilisation prévue

- Le 8-251 Super Point ne doit être utilisé que pour l'assemblage de la charge ou sur des moyens acceptant la charge
- Leur utilisation est prévue en tant que moyens de levage.
- Le 8-251 Super Point peut également être utilisé en tant que points d'arrimage pour la fixation de moyens d'arrimage.
- Le 8-251 Super Point ne doit être utilisé que dans l'usage décrit dans ce document.

3. Manuel d'utilisation

3.1 Informations générales

- Le Super Point ne peut pas être utilisé dans un environnement sous l'influence des produits chimiques suivants, tels que les acides et la vapeur. Si vous ne pouvez pas

l'éviter, veuillez contacter le fabricant pour savoir comment procéder à une utilisation correcte.

- Effets de la température :
Les boulons DIN/EN étant utilisés dans les Super Points, la charge maximale d'utilisation doit être réduite :
-40 °C à 100 °C aucune réduction (-40 °F à 212 °F)
100 °C à 200 °C moins 15 % (212 °F à 392 °F)
200°C à 250°C moins 20 % (392°F à 482°F)
250°C à 350°C moins 25% (482°F à 662°F)
Une température supérieure à 350 °C (662 °F) n'est pas autorisée.

Veuillez noter la température maximale des écrous (en option) :

- Un écrou de serrage conformément à DIN EN ISO 7042 (DIN 980) ne peut être utilisé que jusqu'à +150 °C (302 °F) .
- Un écrou à collet conformément à DIN 6331 ne peut être utilisé que jusqu'à 300 °C (572 °F) .

- Le Yoke Super Point est fourni avec un boulon testé à 100 % contre les fissures. Utilisez uniquement des pièces de rechange YOKE.

3.2 Conseils d'assemblage

- Après avoir déterminé les charges sur chaque Super Point, sélectionnez le Super Point de dimensions appropriées à l'aide des charges maximales d'utilisation nominales dans le Tableau 1.
- La structure matérielle à laquelle le Super Point sera fixé doit présenter une résistance adéquate pour résister aux forces pendant le levage sans déformation. YOKE recommande les longueurs minimales suivantes pour les boulons :

(M = diamètre du boulon YOKE Super Point, par exemple M 20)

- 1,5 x M dans l'acier
- 1,5 x M dans la fonte
- 2 x M dans les alliages d'aluminium
- 2,5 x M dans les alliages aluminium-magnésium

- Une surface de boulonnage plane doit être garantie. Les trous doivent être percés avec une profondeur suffisante afin de garantir la compatibilité avec la surface de support
- Symétrie de la charge :
Utilisez la formule suivante pour le calcul des chargements symétriques :

$$W_{LL} = \frac{G}{n \times \cos \beta}$$

W_{LL} = Charge maximale d'utilisation
 G = Poids de la charge (kg)
 n = Nombre de pieds de support de charge
 β = Angle d'inclinaison de la chaîne par rapport à la verticale

Le calcul du support de charge est le suivant:

	Symétrique	Asymétrique
2 pieds	2	1
3/4 pieds	3	1

3.3 Instructions d'utilisation

- La bague du Super Point ne doit pas toucher le bord et doit se déplacer librement.
- Lors du levage, les utilisateurs doivent éviter les environnements avec des bords coupants qui endommageront le levage.
- Le 8-251 doit être monté uniquement avec la vis incluse. Le corps peut pivoter à 360° et doit être aligné dans la direction de tension autorisée avant utilisation.
(Voir Figure 1)

Attention : Le SUPERPOINT est destiné à tourner sous charge dans la direction verticale !

- Pour empêcher tout démontage involontaire dû à des charges de choc, une rotation ou des vibrations, du fluide frein-filet tel que le Loctite 2701 (en fonction de l'application, les instructions du fabricant doivent être suivies) doit être

utilisé pour fixer le bouton ou des dispositifs reliés par liaison de forme doivent être utilisés.

Attention : Le corps de la bague doit pouvoir pivoter librement.

3,4 Inspections périodiques :

- Le Super Point doit être inspecté périodiquement, en fonction de l'utilisation, mais au moins une fois par an. L'inspection doit être effectuée par une personne compétente
- La durée de l'inspection dépend des conditions d'utilisation, telles que l'augmentation de l'usure ou de la corrosion en cas d'utilisation fréquente. Dans ce cas, l'utilisateur devra peut-être procéder à l'inspection plus d'une fois par an.

4. Critères d'inspection

Avant chaque utilisation, observez et contrôlez les points suivants pendant une période normale :

- Le Super Point doit être complet.
- Preuve de fissures.
- Le Super Point doit pouvoir tourner librement.
- Déformation des pièces constitutives
- Confirmez la compatibilité du contrôle du couple des filetages des boulons et du trou taraudé
- La charge maximale d'utilisation et le tampon du fabricant doivent être clairement visibles
- Dommages mécaniques, tels que des entailles, en particulier dans la zone à haute pression.
- L'usure ne doit pas dépasser 10 % du diamètre des sections transversales.
- Preuve de corrosion.
- Dommages sur les boulons, les écrous et/ou les filetages.



Safety is our first priority™

www.yoke.net

-- Ein ISO-9001-zertifiziertes

Unternehmen --

YOKE INDUSTRIAL CORP.

#39, 33rd Road, Taichung Industrial Park,

Taichung 407, Taiwan

Tel.: +886-4-2350-8088

Fax: +886-4-2350-1001

E-Mail : info@mail.yoke.net



Yellow Point

1. Sicherheitshinweise

Warnung	
	<i>Ein falsch montierter oder beschädigter Super Point sowie unsachgemäße Nutzung können durch herunterfallende Lasten Verletzungen und Sachschäden verursachen. Bitte prüfen Sie Super Point vor jedem Einsatz.</i>

- Nach der Installation muss sich der 8-251 Super Point um 360 ° drehen lassen.
- Beachten Sie den deutschen Standard unter Regel 500 (DGUV BGR 100-500) und andere landesspezifische Vorschriften. Alle Inspektionen müssen von sachkundigen Personen ausgeführt werden.

2. Zweckmäßige Verwendung

- Der 8-251 Super Point darf nur für die Montage der Last oder an lastaufnehmenden Mitteln verwendet werden.
- Er dient dem Einsatz bei Hebearbeiten.
- Der 8-251 Super Point kann auch für Zurrpunkte zur Befestigung von Zurrmitteln verwendet werden.
- Der 8-251 Super Point darf nur für den hier beschriebenen Zweck verwendet werden.

3. Bedienungsanleitung

3.1 Allgemeine Informationen

- Der Super Point darf nicht in durch folgende Chemikalien, bspw. in Säure- oder Dampfform, verunreinigten Umgebungen verwendet werden. Falls sich dies nicht verhindern lässt, erkundigen Sie sich beim Hersteller nach der richtigen Vorgehensweise.
- **Temperaturauswirkungen:**

Wenn DIN/EN-Schrauben in Super Points verwendet werden, muss das Arbeitslastlimit reduziert werden:

-40 bis 100 °C keine Reduktion (-40 bis 212 °F)

100 bis 200 °C minus 15 % (212 bis 392 °F)

200 bis 250 °C minus 20 % (392 bis 482 °F)

250 bis 350 °C minus 25 % (482 bis 662 °F)

Temperaturen über 350 °C (662 °F) ist nicht erlaubt.

Bitte beachten Sie die maximale Temperatur der Muttern (optional).

- Spannmutter gemäß DIN EN ISO 7042 (DIN 980) kann nur bei bis zu 150 °C (302 °F) genutzt werden.

- Bundmutter gemäß DIN 6331 kann nur bei bis zu 300 °C (572 °F) genutzt werden.

- Yoke Super Point wird mit einer 100%ig rissgeprüften Schraube geliefert. Verwenden Sie nur YOKE-Teile als Ersatzteile.

3.2 Montagehinweise

- Wählen Sie nach Ermittlung der Lasten an jedem Super Point anhand der Arbeitslastlimit-Bewertungen in Tabelle 1 einen Super Point geeigneter Größe.
- Die Materialkonstruktion, an welcher der Super Point angebracht wird, muss von angemessener Stärke sein, um den während des Anhebens wirkenden Kräften zu widerstehen, ohne sich zu verformen. YOKE empfiehlt die folgenden minimalen Schraubenlängen:
(M = Durchmesser der YOKE-Super-Point-Schraube, z. B. M 20)
 - 1,5 x M in Stahl
 - 1,5 x M in Gusseisen
 - 2 x M in Aluminiumlegierungen
 - 2,5 x M in Aluminium-Magnesium-Legierungen
- Eine ebene Verschraubungsfläche muss gewährleistet sein. Die Löcher müssen mit einer ausreichenden Tiefe gebohrt werden,

um Kompatibilität mit der Stützfläche zu gewährleisten.

● Lastsymmetrie:

Formel zur symmetrischen Lastberechnung:

$$W_{LL} = \frac{G}{n \times \cos \beta}$$

W_{LL} = Arbeitslastlimit
 G = Lastgewicht (kg)
 n = Anzahl laststützender Haken
 β = Neigungswinkel der Kette zur Vertikalen

Berechnung der Traglast:

	Symmetrisch	Asymmetrisch
2 Haken	2	1
3/4 Haken	3	1

3.3 Nutzungsanweisungen

- Der Super-Point-Ring darf den Rand nicht berühren, muss sich frei drehen lassen.
- Beim Anheben muss der Nutzer scharfe Kanten vermeiden, welche die Hebevorrichtung beschädigen können.
- 8-251 darf nur mit der beigegefügt Schraube montiert werden. Das Gehäuse ist um 360° drehbar, muss vor dem Einsatz in der erlaubten Zugrichtung ausgerichtet werden. (siehe Abbildung 1)

Achtung: Super Point ist zum Drehen unter Last in vertikaler Richtung geeignet!

- Zur Verhinderung versehentlicher Demontage durch Stoßbelastung, Drehung oder Vibration kann die Schraube mit Hilfe von Schraubensicherungsflüssigkeit, wie Loctite 2701 (je nach Anwendung, Anweisungen des Herstellers beachten), gesichert werden. Alternativ können Vorrichtungen geschlossener Form verwendet werden.

Achtung: Ringkörper muss sich frei drehen lassen.

3.4 Regelmäßige Inspektionen:

- Super Point sollte je nach Nutzung regelmäßig inspiziert werden, mindestens einmal jährlich. Er muss von einer sachkundigen Person verwendet werden.
- Das Inspektionsintervall variiert je nach Nutzungsbedingungen, da sich Verschleiß und Korrosion bei häufiger Nutzung verstärken. In diesem Fall muss der Nutzer das Produkt möglicherweise mehr als einmal jährlich inspizieren.

4. Inspektionskriterien

Prüfen und kontrollieren Sie vor jedem Einsatz folgende Punkte während der regulären Dauer:

- Super Point muss vollständig sein.
- Anzeichen von Rissen.
- Super Point muss sich frei drehen lassen.
- Verformung von Komponenten.
- Kompatibilität von Schraubengewinden und Gewindebohrungen, Steuerung des Drehmoments.
- Arbeitslastlimit und Herstellerstempel müssen gut sichtbar sein.
- Mechanische Schäden, z. B. Kerben, insbesondere an Stellen mit hoher Druckbelastung.
- Verschleiß darf 10 % der Querschnittsdurchmesser nicht überschreiten.
- Anzeichen von Korrosion.
- Schäden an Schrauben, Muttern und/oder Gewinden.



Safety is our first priority™

www.yoke.net

-- Ett ISO 9001-certifierat företag --

YOKE INDUSTRIAL CORP.

#39, 33rd Road, Taichung Industrial Park,

Taichung 407, Taiwan

TEL: +886-4-2350-8088

FAX : +886-4-2350-1001

E-post: info@mail.yoke.net



Yellow Point

1. Säkerhetsföreskrifter

Varningsmeddelande	
	<i>Felaktigt monterad eller skadad Super Point samt felaktig användning kan leda till personskador och skador på föremål när lasten faller. Kontrollera alla Super Point före varje användning.</i>

- När installerad, måste 8-251 Super Point vridas 360°
- Se tysk standard, enligt regel 500 (DGUV BGR 100-500) eller andra landspecifika föreskrifter. Alla inspektionen bör genomföras av behöriga personer

2. Avsedd användning

- 8-251 Super Point får endast användas för lastmontage eller vid lastmottagande medel
- Användningen är avsedd som lyftmedel.
- 8-251 Super Point kan också användas som fästpunkt för festsättning av fästmedel.
- 8-251 Super Point får endast användas för de användningsändamål som beskrivs häri.

3. Instruktionsbok

3.1 Allmän information

- Super Point får inte användas i miljöer som påverkas av kemikalier såsom syra och ånga. Om detta inte kan undvikas bör du kontakta tillverkaren för att ta reda på hur man använder den korrekt.
- Temperatureffekter:
När DIN/EN-bultar används i Super Points måste belastningsgränsen minskas:
-40 °C till 100° C ingen minskning (-40 °F till 212 °F)
100 °C till 200 °C minus 15 % (212 °F till 392 °F)

200 °C till 250 °C minus 20 % (392 °F till 482 °F)
250 °C till 350 °C minus 25% (482 °F till 662 °F)
Temperaturer över 350 °C (662 °F) är inte tillåtna.

Observera muttrarnas maximala temperatur (valfritt):

- Fästmutter enligt DIN EN ISO 7042 (DIN 980) kan endast användas upp till +150 °C (302 °F).
- Hylsmutter enligt DIN 6331 kan endast användas upp till 300 °C (572 °F).

- Yoke Super Point levereras med 100 % spricktestade bultar. Använd endast YOKE-delar som ersättare.

3.2 Monteringstips

- Efter att ha fastställt belastningarna på varje Super Point, välj Super Point av lämplig storlek med hjälp av Arbetsbelastningsgränsvärdena i Tabell 1.
- Materialkonstruktionen, som Super Point ska fästas på, bör vara tillräckligt hållfast för att motstå krafter vid lyftning utan att deformeras. YOKE rekommenderar följande minimum för bultlängder:
(M = diameter på YOKE Super Point-bult, t.ex. M 20)
 - 1,5 x M i stål
 - 1,5 x M i gjutjärn
 - 2 x M i aluminiumlegeringar
 - 2,5 x M i aluminium/magnesium-legeringar
- Ett plant bultunderlag måste garanteras. Hålen måste borraras med ett tillräckligt djup för att garantera kompatibilitet med det stödjande underlaget



Safety is our first priority™

www.yoke.net

-- Entreprise certifiée ISO 9001 --

YOKE INDUSTRIAL CORP.

#39, 33rd Road, Taichung Industrial Park,

Taichung 407, Taiwan

TÉL : +886-4-2350-8088

FAX : +886-4-2350-1001

E-mail : info@mail.yoke.net



Yellow Point

● Belastningssymmetri:

Använd följande formel för att beräkna den symmetriska belastningen:

$$W_{LL} = \frac{G}{n \times \cos \beta}$$

W_{LL} = Belastningsgräns
 G = Lastvikt (kg)
 n = Antal lastbärande stöd
 β = Lutningsvinkeln av kedjan till vertikalt

Beräkningen av lastbärande stöd:

	Symmetrisk	Asymmetrisk
2 stöd	2	1
3/4 stöd	3	1

3.3 Bruksanvisning

- Super Point-ringen får inte röra vid kanten och borde vara fri att röra sig.
- Vid lyft bör användare undvika skarpa kanter som kan orsaka skador på lasten.
- 8-251 ska monteras endast med den medföljande skruven. Kroppen är vridbar 360° och måste anpassas i tillåten spänningsriktning före användning. (Se figur 1)

Obs! SUPERPOINT kan vridas under belastning i vertikal riktning!

- För att förhindra oavsiktlig demontering genom stötdämpning, rotations- eller vibrationslösningvätska, såsom Loctite 2701 (beroende på användningsområde måste du vara uppmärksam på tillverkarens instruktioner) kan användas för att fästa bulten eller använda formade enheter.

Obs! Ringkroppen måste kunna rotera fritt.

3.4 Periodiska besiktningar:

- Super Point bör inspekteras regelbundet. Detta kan bestämmas utifrån användningen, dock minst en gång om året. Den bör skötas av en behörig person
- Inspektionstiderna beror på användningsförhållanden, såsom slitage eller ökning av korrosion vid frekvent användning. I det här fallet kan användaren behöva inspektera den oftare än en gång om året.

4. Inspektionskriterier

Före varje användning, följ och kontrollera följande punkter med regelbundna intervall:

- Super Point ska vara komplett.
- Tecken på sprickor.
- Super Point måste kunna rotera fritt.
- Deformation av komponenter
- Bekräfta att bultgängorna är kompatibla och det igentäppta hålets vridmoment
- Belastningsgränsen och tillverkarens stämpel bör synas tydligt
- Mekaniska skador, t.ex. skårar, särskilt i högtrycksområdet.
- Slitage bör inte överstiga 10 % av tvärsnittsdiamentrarna.
- Tecken på korrosion.
- Skador på bultar, muttrar och/eller gängor.



Safety is our first priority™

www.yoke.net

-- Entreprise certifiée ISO 9001 --

YOKE INDUSTRIAL CORP.

#39, 33rd Road, Taichung Industrial Park,

Taichung 407, Taiwan

TÉL : +886-4-2350-8088

FAX : +886-4-2350-1001


E-mail : info@mail.yoke.net



Yellow Point

1. Правила техники безопасности

Предупреждение

 *Несоблюдение инструкций по монтажу, использование поврежденного рым-болта Super Point, а также его неправильная эксплуатация могут привести к травмам и материальному ущербу в результате падения груза. Необходимо осматривать каждый рым-болт Super Point перед каждым использованием.*

- После монтажа рым-болт 8-251 Super Point должен поворачиваться на 360°.
- Необходимо соблюдать требования немецкого стандарта DGUV BGR 100-500, правило 500, либо требования, действующие в вашей стране. Осмотр должен проводиться квалифицированным персоналом.

2. Назначение

- Рым-болты 8-251 Super Point допускается крепить только на грузе или грузоподъемных приспособлениях.
- Данные изделия предназначены для использования в качестве грузоподъемной арматуры.
- Рым-болты 8-251 Super Point допускается применять в качестве такелажных точек для фиксации такелажа.
- Использовать рым-болты 8-251 Super Point допускается только по указанному в настоящей инструкции назначению.

3. Руководство по эксплуатации

3.1. Общие сведения

- Не допускается эксплуатация рым-болтов Super Point в условиях воздействия таких веществ, как кислота или пар. Если

избежать такого воздействия невозможно, то необходимо получить у производителя указания о порядке эксплуатации в таких условиях.

- **Воздействие температуры**
Согласно стандартам DIN и EN, в соответствии с которыми производятся рым-болты Super Point, значение предельной нагрузки должно быть скорректировано:
от -40 до 100 °C без — уменьшения (от -40 до 212 °F)
от 100 до 200 °C — минус 15% (от 212 до 392 °F)
от 200 до 250 °C — минус 20% (от 392 до 482 °F)
от 250 до 350 °C — минус 25% (от 482 до 662 °F)
Эксплуатация при температурах выше 350 °C (662 °F) не допускается.

Примечания по температурному режиму (если применимо):

– согласно стандартам DIN, EN, ISO 7042 (DIN 980) эксплуатация зажимной гайки допускается при температурах не выше +150 °C (302 °F);

– согласно стандарту DIN 6331 эксплуатация гайки с буртиком допускается при температурах не выше 300 °C (572 °F).

- Все без исключения болты изделий Super Point проходят проверку на отсутствие трещин. Допускается использование только запасных частей производства YOKE.

3.2. Примечания по монтажу

- Размер рым-болтов Super Point необходимо выбирать в зависимости от величины нагрузки согласно Таблице 1, в которой приведены значения максимальной рабочей нагрузки (WLL).
- Материал конструкции, в которой предполагается монтировать рым-болт Super Point, должен обладать

достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки при подъеме груза без деформации. Минимальная длина болтов согласно рекомендациям компании YOKE:

(M — диаметр резьбы болта Super Point, например, M20)

- 1,5 x M для стали
- 1,5 x M для чугуна
- 2 x M для алюминиевых сплавов
- 2,5 x M для алюминиево-магниевого сплава

- Поверхность для крепления болтов должна быть плоской. Отверстия должны иметь достаточную глубину в соответствии с типом опорной поверхности.

- Симметричность нагрузки:

Формула для расчёта симметричной нагрузки:

$$W_{LL} = \frac{G}{n \times \cos \beta}$$

W_{LL} = Максимальная рабочая нагрузка
 G = Масса груза (кг)
 n = Количество плеч нагрузки
 β = Угол наклона цепи к вертикали

Расчет количества плеч нагрузки

	Симметричная нагрузка	Асимметричная нагрузка
2 плеча	2	1
3/4 плеча	3	1

3.3. Инструкции по эксплуатации

- Петля рым-болта Super Point не должна касаться края и должна свободно вращаться.
- При подъеме операторы должны следить за отсутствием на пути груза острых краев, которые могут нанести повреждения.
- Монтаж изделия 8-251 должен производиться только при помощи поставляемого в комплекте болта. Петля вращается на 360° и перед использованием ее необходимо развернуть в направлении натяжения.

(См. Рисунок 1.)

Внимание! Петля рым-болта Super Point допускает поворот под нагрузкой в вертикальном направлении!

- Для предотвращения самоотвинчивания вследствие ударных нагрузок, кручения или вибрации тросов необходимо использовать фиксатор резьбовых соединений, такой как Loctite 2701 (в зависимости от конкретных условий эксплуатации, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации производителя фиксатора), либо применять крепежное оборудование без движущихся деталей.

Внимание! Петля рым-болта должна свободно вращаться.

3.4. Периодический осмотр

- Необходимо проводить периодический осмотр рым-болтов Super Point в зависимости от интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в год. Осмотр должен проводиться квалифицированным персоналом.

- Периодичность осмотра зависит от условий эксплуатации. Интенсивная эксплуатация ускоряет износ и коррозию. В таких условиях осмотр должен проводиться чаще одного раза в год.

4. Критерии осмотра

Перед каждой эксплуатацией необходимо обследовать рым-болт по следующим критериям:

- целостность рым-болта Super Point;
- наличие признаков трещин;
- свободное вращение петли;
- отсутствие деформаций составных частей;
- соответствие резьбы болта и резьбового отверстия, момент затяжки;
- четкая видимость значения максимальной нагрузки и клейма производителя;
- отсутствие механических повреждений, например, бороздок, особенно в зоне повышенной нагрузки;
- износ не больше 10% от диаметров поперечного сечения;
- наличие следов коррозии;
- наличие повреждений болтов, гаек и (или) резьбы.



Safety is our first priority™

www.yoke.net

-- Entreprise certifiée ISO 9001 --

YOKE INDUSTRIAL CORP.

#39, 33rd Road, Taichung Industrial Park,

Taichung 407, Taiwan

TÉL : +886-4-2350-8088

FAX : +886-4-2350-1001

E-mail : info@mail.yoke.net



Yellow Point

1.安全に関する指示事項

警告メッセージ

誤って組み立てられた又は損傷した Super Point および不適切な使用は、荷重が落下したとき、怪我や物損につながる恐れがあります。使用前にすべての Super Point を点検してください。

- 取り付け時には、8-251 Super Point を 360 度回転させなければなりません
- ドイツ規格、規則 500 (DGUV BGR 100-500) またはその他の国の規制をご参照ください。すべての検査は、必ず有資格者が行ってください

2.使用目的

- 8-251 Super Point は、荷重の組立用または荷重の受入手段においてのみ使用しなければなりません。
- これらは、持ち上げ手段としての使用を意図しています。
- 8-251 Super Point は、ラッシング手段の固定具用のラッシングポイントとしても使用できます。
- 8-251 Super Point は、ここで説明する目的でのみ使用してください。

3.取扱説明書

3.1 一般情報

- Super Point は、酸および水蒸気などの環境に影響を与える以下の化学物質には使用できません。回避できない場合は、製造元にご連絡のうえ、正しい使用方法をご確認ください。

- 温度効果：

DIN/EN ボルトが、Super Point で使用されるため、作業荷重限度を下げなければなりません。

低減なしの場合：-40°C～100°C (-40°F～212°F)

15%低減の場合：100°C～200°C (212°F～392°F)

20%低減の場合：200°C～250°C (392°F～482°F)

25%低減の場合：250°C～350°C (482°F～662°F)

350°C (662°F) を超える温度は許可されません。

ナットの最大温度 (オプション) に注意してください：

- DIN EN ISO 7042 (DIN 980) に準拠したクランプナットは、最大+150°C (302°F) までしか使用できません。

- DIN 6331 に準拠したカラーナットは、最大 300°C (572°F) までしか使用できません。

- Yoke Super Point には、100%の亀裂試験済ボルトが付属しています。交換品には YOKE 部品のみを使用してください。

3.2 組み立てのヒント

- 各 Super Point の荷重を決定したら、表 1 の作業荷重限界を使用して適切なサイズの Super Point を選択します。

- Super Point が取り付けられる材料構成は、持ち上げの際に変形せず、のしかかる力学に耐えうる強度でなければなりません。YOKE は、ボルトの長さに以下の最小値を推奨します。

(M = YOKE Super Point ボルトの直径、例えば M 20)

● 1.5 x M (スチールの場合)

● 1.5 x M (鋳鉄の場合)

● 2 x M (アルミニウム合金の場合)

● 2.5 x M (アルミニウム - マグネシウム合金の場合)

- ボルト締め面の平面度は保証されなければなりません。支持面との適合性を保証するため、孔は十分な深さで穿孔されていることが前提となります

- 荷重の対称性：
対称荷重計算として次の式を使用します。

$$W_{LL} = \frac{G}{n \times \cos \beta}$$

W_{LL} = 作業荷重限界
 G = 荷重重量 (kg)
 n = 耐荷重脚の数
 β = 鉛直に対するチェーンの傾斜角度

耐荷重の計算は次のとおりです。

	対称	非対称
2脚	2	1
3/4脚	3	1

3.3 使用方法

- Super Point のリングは、エッジに触れてはならず、自由に可動しなければなりません。
- 持ち上げるとき、損傷の原因となる鋭利な角がある場所は避けてください。
- 8-251 は、付属のねじでのみ取り付けなければなりません。本体は 360 度回転可能で、使用前に許容される張力の方向に整列されていなければなりません。
(図 1 参照)

注意：SUPERPOINTは、垂直方向の荷重下における回転に適しています！

- 衝撃荷重、Loctite 2701（用途に応じて、製造元の指示に注意する必要があります）などの回転または振動系のロック用流体を使用して意図しない取り外し防止のために、ボルトを固定する、またはフォームクローズドデバイスを使用できます。
注意：リング本体は自由に回転できなければなりません。


3.4 定期検査：

- Super Point は、使用状況に応じて、少なくとも年に一度は、定期的に点検する必要があります。必ず有資格の要員が行ってください。
- 検査時間は使用条件に依存します。つまり、頻繁に使用することにより摩耗や腐食が増加します。この場合、ユーザーは 1 年に複数回検査する必要があります。

4.検査基準

- 各操作の前に、定期的に次のポイントを観察し、管理してください。
- Super Point が完全であること。
 - 亀裂の証拠。
 - Super Point が自由に回転可能であること。
 - 構成部品の変形
 - ボルトねじとタップ穴トルクコントロールの互換性を確認する
 - 作業荷重限界と製造者スタンプがはっきりと見えること
 - 機械的損傷 (例：ノッチ、特に高圧領域)
 - 摩耗が断面直径の 10% を超えていないこと
 - 腐食の証拠。
 - ボルト、ナットおよび/またはねじの損傷。

1. 안전 지침

경고 메시지	
	<p><i>Super Point</i> 를 잘못 조립하거나 손상되는 등 부적절하게 취급할 경우, 화물이 떨어져 부상을 입거나 물건이 손상될 수 있습니다. <i>Super Point</i> 를 사용하기 전에 반드시 상태를 점검하십시오.</p>

- 8-251 Super Point 는 360° 회전하도록 설치해야 합니다.
- 독일 표준의 규정 500 (DGUV BGR 100-500) 또는 기타 국가별 규정을 참조하십시오. 모든 검사 작업은 적합한 담당자에 의해 진행되어야 합니다.

2. 용도

- 8-251 Super Point 는 화물 조립용이나 화물을 고정하는 수단으로만 사용해야 합니다.
- 이 제품은 리프팅 수단으로 사용하도록 고안되었습니다.
- 8-251 Super Point 는 묶는 수단을 고정하기 위한 래싱 포인트로도 사용할 수 있습니다.
- 8-251 Super Point 는 이 설명서에 언급된 용도로만 사용해야 합니다.

3. 사용 설명서

3.1 일반 정보

- Super Point 는 산과 같이 화학 물질이 영향을 미치는 환경이나 증기가 있는 환경에서 사용하면 안 됩니다. 이런 환경에서 사용할 수 밖에 없을 경우, 올바른 사용 방법을 제조사에 문의하십시오.
- 온도가 미치는 영향:
DIN/EN 볼트가 Super Point 에 사용되므로 사용 하중 한계를 아래와 같이 낮춰야 합니다.

-40°C ~ 100°C 낮출 필요 없음(-40°F ~ 212°F)
100°C ~ 200°C 15 % 낮춤(212°F ~ 392°F)
200°C ~ 250°C 20 % 낮춤(392°F ~ 482°F)
250°C ~ 350°C 25% 낮춤(482°F ~ 662°F)
온도가 350°C (662°F)를 초과해서는 안 됩니다.

아래와 같은 너트 사용 최고 온도에 유의하십시오(옵션).

- DIN EN ISO 7042 (DIN 980) 를 준수하는 클램핑 너트의 사용 온도는 +150°C (302°F)를 초과해서는 안 됩니다 .

- DIN 6331 을 준수하는 플랜지 너트의 사용 온도는 +300°C (572°F)를 초과해서는 안 됩니다 .

- Yoke Super Point 는 100% 균열 테스트를 거친 볼트와 함께 제공됩니다. 교체할 때 반드시 YOKE 순정부품을 사용하십시오.

3.2 조립에 관한 팁

- 각 Super Point 에 장착할 화물을 결정한 다음 표 1 의 사용 하중 한계를 이용해서 적절한 크기의 Super Point 를 선택하십시오.
- Super Point 를 장착하게 될 재료는 들어올리는 동안 변형되지 않고 견뎌내기에 충분한 강도를 갖춘 구조이어야 합니다. YOKE 는 아래와 같은 최소 볼트 길이를 권장합니다. (M = YOKE Super Point 볼트의 직경, 예: M 20)
 - 1.5 x M (강철)
 - 1.5 x M (주철)
 - 2 x M (알루미늄 합금)
 - 2.5 x M (알루미늄-마그네슘 합금)
- 볼트를 조일 평평한 표면이 다음과 같이 보장되어야 합니다. 지탱하는 표면과의 호환성이 보장되기에 충분한 정도의 깊이까지 구멍을 뚫어야 합니다.

● 대칭 적재:

다음 공식을 대칭 적재 계산법으로
사용하십시오.

$$W_{LL} = \frac{G}{n \times \cos \beta}$$

W_{LL} = 사용 하중 한계
 G = 적재 중량(kg)
 n = 로드 베어링 다리 개수
 β = 세로 방향으로 체인을 기울일 수 있는 각도

로드 베어링 계산은 다음과 같습니다.

	대칭	비대칭
다리 2 개	2	1
다리 3/4 개	3	1

3.3 사용 지침

- Super Point 링이 가장자리에 닿아서는 안 되며 자유자재로 움직일 수 있어야 합니다.
- 들어올릴 때 화물을 손상시킬 수 있는 날카로운 가장자리를 피해야 합니다.
- 8-251 은 반드시 함께 제공된 나사로 장착해야 합니다. 몸체는 360° 회전할 수 있으며 사용하기 전에 허용된 장력 방향으로 정렬해야 합니다. (그림 1 참조)

주의: SUPERPOINT는 세로 방향으로 적재한 상태에서 돌리기에 적합합니다!

- 충격, 회전 또는 진동으로 인해 탈거되는 것을 방지하기 위해서는, Loctite 2701(용도에 따라 다르며, 제조사의 지침에 유의해야 함)과 같은 나사 풀림 방지액을 사용해서 볼트를 고정하거나 폐쇄형 장치를 사용해야 합니다.

주의: 링 몸체가 자유자재로 회전해야 합니다.

3.4 정기 점검:

- Super Point 는 용도에 따라 주기를 결정해서 정기적으로 점검해야 하지만 매년 적어도 1 회의 점검을 실시해야

합니다. 점검 작업은 적정인이 수행해야 합니다.

- 점검 시점은 사용 조건에 따라 달라지며, 사용 빈도가 높으면 마모나 부식이 증가됩니다. 이럴 경우 매년 1 회 이상 점검할 필요가 있습니다.

4. 검사 기준

작업을 시작하기 전에 반드시 다음 사항을 정기적으로 관찰하고 관리하십시오.

- Super Point 가 온전한 상태인지 여부.
- 균열 흔적이 있는지 여부.
- Super Point 가 자유자재로 회전되어야 합니다.
- 구성부품의 변형 여부.
- 볼트 스레드의 호환성과 탭 홀 토크 제어 여부
- 사용 하중 한계와 제조사 스탬프가 분명하게 눈에 띄는지 여부
- 특히 고기압권에서 예를 들어 노치와 같은 기계적 손상 여부.
- 마모는 단면 직경의 10%를 초과해서는 안 됩니다.
- 부식 흔적이 있는지 여부.
- 볼트, 너트 및/또는 스레드의 손상 여부.



Safety is our first priority™

www.yoke.net

-- Entreprise certifiée ISO 9001 --

YOKE INDUSTRIAL CORP.

#39, 33rd Road, Taichung Industrial Park,

Taichung 407, Taiwan

TÉL : +886-4-2350-8088

FAX : +886-4-2350-1001

E-mail : info@mail.yoke.net



Yellow Point

1.安全说明

警告信息



Super Point 错误组装或损坏以及使用不当都可能会由于负荷掉下而导致人身伤害或物品损坏。请在每次使用检查所有 Super Point。

- 安装后，8-251 Super Point 必须旋转了 360°
- 请参考德国标准的 500 (DGUV BGR 100-500) 规则或其它国家特定规程。所有安全检查工作均应由具有资质的人员执行

2.用途

- 8-251 Super Point 只能用于负荷组装或以负荷接受方式使用
- 它适合用作升降方式。
- 8-251 Super Point 也可用作绑扎方式固定装置的绑扎点。
- 必须按照本文所述的用途使用 8-251 Super Point。

3.使用说明书

3.1 一般信息

- Super Point 不能在酸和蒸汽等以下化学影响环境中使用。如果您必须在此类环境中使用，请联系制造商以了解如何正确使用。
- 温度影响:
DIN/EN 螺栓在 Super Point 中使用时必须降低工作负荷限制:
-40°C 到 100°C 不降低 (-40°F 到 212°F)
100°C 到 200°C 减去 15 % (212°F 到 392°F)
200°C 到 250°C 减去 20 % (392°F 到 482°F)

250°C 到 350°C 减去 25% (482°F 到 662°F)

不允许在 350°C (662°F) 以上的温度下使用。

请注意螺母最大温度(可选):

-根据 DIN EN ISO 7042, (DIN 980) 锁紧螺母的使用温度最高为 +150°C (302°F) .

-根据 DIN 6331, 环形螺母的使用温度最高为 300°C (572°F) 。

- Yoke Super Point 配有 100% 裂纹检测过的螺栓。只使用 YOKE 更换零件。

3.2 组装提示

- 确定每个 Super Point 上的负荷后，参照表 1 中的工作负荷限制额定值选择正确规格的 Super Point。
- Super Point 将安装到的材料结构应具有足够的强度，可以在升降期间承受作用力而不会变形。YOKE 建议以下最小螺栓长度:
(M = YOKE Super Point 螺栓的长度，如 M 20)
• 1.5 x M – 钢质
• 1.5 x M – 铸铁
• 2 x M – 铝合金
• 2.5 x M – 铝镁合金
- 必须保证平面螺栓表面的强度。必须钻足够深的孔以保证与支持表面的兼容性

- 负荷对称:
使用以下公式计算负荷对称:

$$W_{LL} = \frac{G}{n \times \cos \beta}$$

W_{LL} = 工作负荷限制
 G = 负荷重量 (kg)
 n = 负荷承重腿数
 β = 链的垂直倾斜角度

负荷承重的计算如下:

	对称	非对称
2 个腿	2	1
3/4 个腿	3	1

3.3 使用说明

- **Super Point** 环不得碰到边缘并能自由活动。
- 升降时，用户应避免会造成升降装置损坏的锐利边缘环境。
- **8-251** 必须使用自带的螺丝进行安装。在使用前机体能旋转 **360°** 并且必须按照允许的张力方向对准。
(见图 1)

注意: **SUPERPOINT** 适合在垂直方向带负荷转动!

- 为防止负荷操作碰撞造成意外卸载，可以使用旋转或震动螺纹密封胶，如 **Loctite 2701** (根据应用，需要注意制造商的说明) 来固定螺栓，或使用闭合装置。

注意: 环体必须能自由旋转。

3.4 定期检查:

- **Super Point** 应定期检查，根据使用情况确定检查周期，但至少应每年一次。应由有资质的人员进行操作。
- 检查次数取决于使用情况，频繁使用时磨损或腐蚀会增加。此时，用户可能需要一年检查一次以上。

4. 检查标准

每次操作前，定期观察和控制以下事项:

- **Super Point** 应完好。
- 裂纹迹象。
- **Super Point** 必须旋转自如。
- 组件变形
- 确认螺栓螺纹的兼容性和螺丝孔转矩控制
- 工作负荷限制和制造商标志应清晰可见
- 机械损坏，特别如高压区域中的缺口。
- 磨损严禁超过截面直径的 **10%**。
- 腐蚀迹象。
- 螺栓、螺母和/或螺纹损坏。



Safety is our first priority™

www.yoke.net

-- Entreprise certifiée ISO 9001 --

YOKE INDUSTRIAL CORP.

#39, 33rd Road, Taichung Industrial Park,

Taichung 407, Taiwan

TÉL : +886-4-2350-8088

FAX : +886-4-2350-1001

E-mail : info@mail.yoke.net



Yellow Point

Table. 1 YOKE 8-251 Super Point normal load applications
 Tabla. Aplicaciones de carga normal de 1 YOKE Super Punto 8-251
 Tableau. 1 Applications de charge normales YOKE 8-251 Super Point
 Tabelle. 1 YOKE 8-251 Super Point – normale Lastanwendungen
 Tabell. Normala belastningsapplikationer för 1 YOKE 8-251 Super Point
 Таблица 1. Значения рабочей нагрузки на рым-болты YOKE 8-251 Super Point
 表 1 YOKE 8-251 Super Point 通常荷重の適用
 표 1 YOKE 8-251 Super Point 일반 하중 용도
YOKE 8-251 Super Point(豪点)安全说明

Kind of attachment											
Number of legs	Load direction	1	2	1	2	2	2	2	3-4	3-4	3-4
Item No.	Thread	0°	0°	90°	90°	0-45°	45° - 60°	unsymm.	0 - 45°	45° - 60°	unsymm.
		WLL(t)									
8-251-004	M 8	0.6	1.2	0.4	0.8	0.6	0.4	0.4	0.8	0.6	0.6
	M10	1	2	0.5	1	0.7	0.5	0.5	1	0.75	0.75
8-251-007	M12	1.4	2.8	0.7	1.4	1	0.7	0.7	1.4	1	1
	M14	2	4	1	2	1.4	1	1	2.12	1.5	1.5
8-251-014	M16	2.8	5.6	1.4	2.8	2	1.4	1.4	3	2.12	2.12
	M20	3.4	6.8	1.7	3.4	2.4	1.7	1.7	3.55	2.5	2.5
8-251-025	M24	3.4	6.8	1.7	3.4	2.4	1.7	1.7	3.55	2.5	2.5
	M20	5	10	2.5	5	3.55	2.5	2.5	5.3	3.75	3.75
8-251-040	M24	8	16	4	8	5.6	4	4	8.5	6	6
	M30	8	16	4	8	5.6	4	4	8.5	6	6
8-251-067	M30	12	24	6.7	13.4	9.5	6.7	6.7	14	10	10
8-251-080	M30	12	24	8	16	11.2	8	8	16	12	12
8-251-100	M36	15	30	10	20	14	10	10	21.2	15	15
	M42	15	30	12.5	25	17	12.5	12.5	25	18	18
8-251-125	M45	15	30	12.5	25	17	12.5	12.5	25	18	18
	M48	15	30	12.5	25	17	12.5	12.5	25	18	18
8-251-170	M42	20	40	13	26	18	13	13	27	19	19
	M45	25	50	17	34	23.5	17	17	35	25	25
8-251-200	M48	25	50	17	34	23.5	17	17	35	25	25
	M56	25	50	18	36	25	18	18	37.5	26.5	26.5
8-251-280	M64	25	50	20	40	28	20	20	42.5	30	30
	M64	32.5	65	28	56	39	28	28	58	42	42
8-251-350	M72	32.5	65	28	56	39	28	28	58	42	42
	M80	32.5	65	28	56	39	28	28	58	42	42
8-251-400	M80	40	80	35	70	49	35	35	74	52.5	52.5
	M90	40	80	35	70	49	35	35	74	52.5	52.5
8-251-400	M80	50	100	40	80	56	40	40	84	60	60
	M90	50	100	40	80	56	40	40	84	60	60
8-251-400	M100	50	100	40	80	56	40	40	84	60	60