LAM-É ST-PIERRE

Élingues rondes – Modèle L

Code	Code couleur	Accessoire : diamètre minimum vertical ou étrangleur po	Accessoire : diamètre minimum panier po	Accessoire : largeur de contact effective minimum vertical ou étrangleur po	Accessoire : largeur de contact effective minimum panier po
L 3	Violet	0,500	0,625	1,000	1,375
L 4	Noir	0,625	0,875	1,000	1,375
L 6	Vert	0,625	1,000	1,375	1,875
L 9	Jaune	0,750	1,125	1,750	2,375
L 12	Beige	1,000	1,375	1,875	2,500
L 14	Rouge	1,000	1,500	2,000	2,875
L 17	Orange	1,125	1,750	2,125	3,000
L 23	Bleu	1,250	1,875	2,625	3,750
L 26	Orange	1,375	1,875	2,875	4,000
L 32	Gris	1,500	2,125	3,250	4,500
L 40	Orange	1,625	2,375	3,625	5,000
L 54	Brun	2,000	2,750	4,000	5,625
L 68	Vert olive	2,125	3,000	4,625	6,500
L 90	Noir	2,500	3,500	5,250	7,375

Les données sont basées sur la norme : WSTDA-RS-1HP

LAM-É ST-PIERRE

Élingues rondes – Modèle LXC

Code	Code couleur	Accessoire : diamètre minimum vertical ou étrangleur po	Accessoire : diamètre minimum panier po	Accessoire : largeur de contact effective minimum vertical ou étrangleur po	Accessoire : largeur de contact effective minimum panier po
LXC200	Bleu	1,250	1,750	2,375	3,375
LXC250	Bleu	1,375	1,750	2,625	4,125
LXC300	Bleu	1,500	2,000	2,875	4,375
LXC400	Bleu	1,750	2,500	3,375	4,625
LXC500	Bleu	1,750	2,750	4,125	5,250
LXC600	Bleu	2,000	2,875	4,375	6,000
LXC700	Bleu	2,250	3,375	4,500	6,000
LXC850	Bleu	2,500	3,400	4,875	7,250
LXC1000	Bleu	2,750	3,500	5,250	8,250
LXC1250	Bleu	3,000	4,000	6,000	9,000
LXC1500	Bleu	3,000	4,500	7,250	9,625
LXC1750	Bleu	3,500	4,750	7,250	10,625
LXC2000	Bleu	3,500	5,000	8,250	11,500
LXC2250	Bleu	3,500	5,500	9,250	11,700
LXC2500	Bleu	4,000	6,000	9,000	12,000
LXC2750	Bleu	4,000	6,500	9,875	12,125
LXC3000	Bleu	4,500	7,000	9,625	12,375

Les données sont basées sur la norme : WSTDA-RS-1HP

LAM-É ST-PIERRE

Élingues rondes – Modèle LX

Code	Code couleur	Accessoire : diamètre minimum vertical ou étrangleur po	Accessoire : diamètre minimum panier po	Accessoire : largeur de contact effective minimum vertical ou étrangleur po	Accessoire : largeur de contact effective minimum panier po
LX300	Bleu	0,500	0,625	1,000	1,375
LX400	Bleu	0,625	0,875	1,000	1,375
LX600	Bleu	0,625	1,000	1,375	1,875
LX900	Bleu	0,750	1,125	1,750	2,375
LX1200	Bleu	1,000	1,375	1,875	2,500
LX1400	Bleu	1,000	1,500	2,000	2,875
LX1700	Bleu	1,125	1,750	2,125	3,000
LX2300	Bleu	1,250	1,875	2,625	3,750
LX2600	Bleu	1,375	1,875	2,875	4,000
LX3200	Bleu	1,500	2,125	3,250	4,500
LX4000	Bleu	1,625	2,375	3,625	5,000
LX5400	Bleu	2,000	2,750	4,000	5,625
LX6800	Bleu	2,125	3,000	4,625	6,500
LX9000	Bleu	2,500	3,500	5,250	7,375
LX10000	Bleu	2,750	3,500	5,250	8,250
LX12000	Bleu	3,000	4,000	6,000	9,000

Les données sont basées sur la norme : WSTDA-RS-1HP