

STINGER treklier12 VDC (V)



Niet geschikt voor hijsdoeleinden.

Kenmerken:

- Vrijloop: handbediend.
- Automatische rem.
- Gatenspatroon (BxD): 254 mm x 114,3 mm.

Optie:

- Draadloze bediening.
- 1,8 m accukabel.

Standaard levering

- Bevestigingsbouten.
- Rollenvenster.
- Afstandsbediening met 9 m kabel.
- Staalkabel met haak.
- Handleiding.
- Excl. accu/voeding.

Type/WLL/voeding	Maximale trekkracht op trommel (kg)	Motor (kW)	Afmetingen B x D x H (mm)	Kabellengte (m)	Kabeldiameter (mm)	Vermogen 1ste laag bij vollast (A)	Bedrijfsspanning (VDC)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
STINGER-8000-12V	3.629	4.2	540 x 165 x 230	29	8,1	460	12	40,5	2385050
STINGER-10000-12V	4.536	4.5	540 x 165 x 230	26	9,2	490	12	42,0	2385054
STINGER-12000-12V	5.443	5.5	540 x 165 x 230	26	9,2	515	12	42,0	2385058

TH-1000 Accu hijslier 12/24 VDC (V)



Kenmerken:

- Vrijloop: niet mogelijk.
- Automatische rem.
- Gatenspatroon (BxD): 168 mm x 76 mm.

Optie:

- Draadloze bediening.
- 1,8 m accukabel.

Standaard levering

- Rollenvenster.
- Afstandsbediening met 3,9 m kabel.
- Staalkabel met haak.
- Montageplaat.
- Handleiding.
- Excl. accu/voeding.

Type/voeding	Maximale hijskracht op trommel (kg)	Motor (kW)	Afmetingen B x D x H (mm)	Kabellengte (m)	Kabeldiameter (mm)	Vermogen 1ste laag bij vollast (A)	Bedrijfsspanning (VDC)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
TH1000/12VDC	454	1.2	355 x 142 x 129	18,3	4,8	70	12	11,0	2384032
TH1000SD/24VDC	454	1.0	312 x 116 x 129	18,3	4,8	40	24	10,0	2385032